



EPS Fischkisten



EPS 6, AIRPOP, STYROPOR®



Verdichtungssysteme	TIGER 130 T ocean	TIGER 200 T ocean	TIGER 300 T ocean	TIGER 400 T ocean
Durchsatz ¹⁾	bis zu 15 kg/h	bis zu 60 kg/h	bis zu 120 kg/h	bis zu 200 kg/h
Erreichbare Verdichtung ¹⁾	bis zu 250 kg/m ³	bis zu 350 kg/m ³	bis zu 350 kg/m ³	bis zu 350 kg/m ³
Verarbeitbare Materialdichten	bis zu 30 g/l	bis zu 30 g/l	bis zu 30 g/l	bis zu 30 g/l
Verarbeitbare Formteilhöhe	bis zu 300 mm	bis zu 350 mm	bis zu 400 mm	bis zu 400 mm
Effektive Beschickungsöffnung (B x T)	700 x 360 mm	800 x 500 mm	1.000 x 600 mm	1.000 x 600 mm
Blockmasse	130 x 130 mm	210 x 210 mm	320 x 320 mm	400 x 400 mm
Aufstellmasse (L x B x H)	2.824 x 440 x 1.602 mm	3.356 x 600 x 1.700 mm	4.357 x 1.240 x 1.950 mm	5.187 x 1.240 x 1.950 mm
Maschinengewicht	310 kg	650 kg	1.050 kg	1.400 kg
Elektrische Anschlussleistung	1,5 kW	5,5 kW	11,0 kW	15,0 kW
Versorgungsspannung (EU)	3 x 230 V 50 Hz / 3 x 400 V 50 Hz	3 x 400 V 50 Hz	3 x 400 V 50 Hz	3 x 400 V 50 Hz
Versorgungsspannung (USA)	3 x 230 V 60 Hz / 3 x 480 V 60 Hz	3 x 480 V 60 Hz	3 x 480 V 60 Hz	3 x 480 V 60 Hz
Kennzeichnung	CE	CE	CE	CE

Bemerkung

Maschinenvariante in korrosiongeschützter Ausführung

1) Je nach Materialtype und Materialdichte

Technische Änderungen vorbehalten / Alle Angaben ohne Gewähr